

TECHNICKÝ LIST

RESINBLOCK

MODEL

9000V 37mA Pe



Základní informace		
Vstupní napětí	230	V
Frekvence	50	Hz
Max. sekundární proud	37	mA
Zkratový proud	48,1	mA
Maximální okolní teplota	40	°C

Elektrické informace		
Sekundární napětí bez zátěže	4.500 - E - 4.500	V
Jmenovitý výkon	193	W
Primární jmenovitý proud	1,682	A
Výkon VA	388	VA
P.F.C. primární kond.	16	uF
P.F. korigovaný primární proud	0,904	A
P.F. korigovaný výkon	208	VA

Rozměry a hmotnost		
Hloubka x šířka x délka	104x92 x270	mm
Hmotnost	6,772	kg

Vyhovuje normě EN 50107-2	TYP
Vnitřní ochrana (uzemnění)	PI10
Vnitřní ochrana (uzemnění, otevřený okruh)	TP10
Externí ochrana (uzemnění)	PPE

Označení ochrany proti vniknutí		
IP		44
Evropská norma	EN 60529	

Příklad metrické tabulky				
Trubka pr. 12 mm	Elektroměr		Trubka pr. 15 mm	Elektroměr
Plyn: 50% NE / 50% Ar	14,6 - 15,8		Plyn: 50% Ne / 50% Ar	15,7 - 17,5

Vyhovuje evropským a mezinárodním normám
EN 61050 a IEC 61050
týkající se transformátorů pro trubkový výboj
studené katody s napětím od 1 000 V do 10 000 V.

2 roky záruka
Vyrobeno v Itálii

